


# QUARTZ 7000 10W-40



Ny "2008" förbättrad formula för QUARTZ 7000 10W-40, syntetiskt baserad motorolja.

## ANVÄNDNING

### Bensin- och dieselmotorer

- Total Quartz 7000 10W-40 har utvecklats för användning i både bensin- och dieselmotorer (person- och varubilar)
- Total Quartz 7000 10W-40 är särskilt lämplig för turboladdade och flerventilmotorer
- Total Quartz 7000 10W-40 är avsedd för normala körförhållanden (motorväg, stads- eller landsvägskörning ...) året runt
- Total Quartz 7000 10W-40 mycket lämplig för alla fordon som är utrustade med katalysator

## PRESTANDA

### Internationella specifikationer

- ACEA 2007: A3/B4
- API: SL/CF

### OEM-godkännanden

- NORM PSA PEUGEOT & CITROËN B71 2294 Bensin och diesel
- VW : 505.00/501.01
- MB : 229.1



## KUNDFÖRDELAR

### Förlänger motorns livstid

- Enastående anti-oxidationsegenskaper
- Bra motorrenhet
- Skyddar motorns vitala delar
- Enastående motorskydd

## EGENSKAPER

QUARTZ 7000	Enhet	SAE 10W-40
Densitet, 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	874
Viskositet, 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	96,8
Viskositet, 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,8
Viskositetsindex	-	160
Flampunkt	°C	232
Flytpunkt	°C	-24

De typiska egenskaperna som anges är medelvärden

TOTAL SWEDEN AB  
Box 50326  
202 13 Malmö

QUARTZ 7000 10W-40  
01.2009

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Detta smörjmedel utgör inte någon särskild fara om det används enligt rekommendationerna och för det ändamål som det har utvecklats för. Ett säkerhetsdatablad, som överensstämmer med gällande EU-lagar, kan erhållas hos den lokala återförsäljaren.